

3. Проверка однородности рассматриваемой ценовой информации и сопоставление с ценой продукции (работы, услуги) из ранее действовавшего договора

№ п/п	Наименование продукции (работы, услуги)	Значение №1	Значение №2	Значение №3	Значение №4	Значение №5	Средняя арифм. цена	Цена единицы продукции из ранее действовавшего договора, руб.	Индекс Ростата, отражающий изменение цен по соответствующей группе продукции (в случае индексации цены из ранее действовавшего договора)	Цена единицы продукции из ранее действовавшего договора, руб. с учетом индекса	Начальная (максимальная) цена единицы продукции, руб.	Количество закупок продукции	Начальная (максимальная) цена, руб.
		Поставщик №1	Поставщик №2	Поставщик №3	Поставщик №4	Поставщик №5							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Кресло руководителя	13 950,00	14 489,87	15 061,82	16 080,17	15 748,16	15 066,00			0,00	15066,00	6	90 396,00
2	Стул	7 100,00	7 374,77	7 665,87	8 184,17	8 015,19	7 668,00			0,00	7668,00	6	46 008,00
3	Секция стульев 3-х местная	17 616,00	18 297,74	19 020,00	20 305,96	19 886,70	19 025,28			0,00	19025,28	11	209 278,08
4	Кресло офисное	4 570,00	4 746,86	4 934,23	5 267,84	5 159,07	4 935,60			0,00	4935,60	2	9 871,20
5	Кресло	13 189,00	13 699,41	14 240,16	15 202,96	14 889,06	14 244,12			0,00	14244,12	1	14 244,12
	ИТОГО	56 425,00	58 608,65	60 922,08	65 041,10	63 698,18	60 939,00			0,00	60 939,00		369 797,40

Графа 12

Если значение гр. 8 не превышает значение гр. 11, то для расчета НМЦ в Таблице № 1 (п.7.1, 7.2,...3.п) принимается значение гр. 11. Данное действие выполняется в случае, если срок действия договора на идентичную продукцию (работы, услуги) истек не более 3-х лет назад.

Заместитель главного врача по
экономическим вопросам — начальник
отдела



Л.В. Евсеева

исп. Зимица М.И.

№ п/п	Наименование продукции	Код ОКПДТР	Технические характеристики (материал, ГОСТ, ТУ, сорт, размер)	Значение №1						Значение №2						Значение №3						Значение №4						Значение №5					
				Поставщик №1						Поставщик №2						Поставщик №3						Поставщик №4						Поставщик №5					
				Исходные №, дата	Цена, руб.	K ₁	K ₂	K ₃	K ₄	Исходные №, дата	Цена, руб.	K ₁	K ₂	K ₃	K ₄	Исходные №, дата	Цена, руб.	K ₁	K ₂	K ₃	K ₄	Исходные №, дата	Цена, руб.	K ₁	K ₂	K ₃	K ₄	Исходные №, дата	Цена, руб.	K ₁	K ₂	K ₃	K ₄
1	Кресло руководиния	31.01.11.150	Кресло комбинированное для руководителей из чеховки Сковорода цвета. Максимальная нагрузка составляет 120 кг. Категория 2 класса по стандарту EN MA X5.1. Металлическая конструкция с возможностью фиксации кресла в рабочих положениях. Каркас – монолитный, материал – раббитин – вспененный полиуретан, подлокотники – хромированный металл с накладками из алюминия, регулируемый – хромированный металл. Максимальная высота кресла - 1210 мм. Минимальная высота кресла - 1110 мм. Минимальная высота до сиденья - 460 мм. Максимальная высота до спинки - 540 мм. Ширина с подлокотниками - 550 мм. Глубина сиденья - 480 мм. Ширина спинки - 460 мм. Высота спинки - 670 мм. Пластиковые колеса. Блокировка колес отсутствует. Поставляется в разобранном виде. Стул для оформления приемных, учебных и лекционных аудиторий. Удобное сиденье, которое можно отрегулировать в нескольких положениях. Цвет обивки из чеховки – бежевый. Наполнение на хромированном металлическом каркасе с мягкой обивкой. Каркас секционный, имеет форму, что обеспечивает умеренно амортизацию, устойчивость и надежность конструкции. Стул состоит из металлической опоры, сиденья и спинки. Опора – прочный сварной металлический каркас, выполненный из круглой стальной трубы ø 25 мм, стенки 2,0 мм (поверх, выровнен, вырезан). На ножки установлены пластиковые опоры, которые обеспечивают устойчивость и защищают напольное покрытие от истирания. Подлокотники опираются на металлические планки, обеспечивая высокую жесткость поверхности. Лаконичное покрытие, обладающее высокой прочностью, устойчивостью к коррозии. Сиденье выполнено из ДСП толщиной 16 мм с наполнением из поролона толщиной 30 мм. Спинка выполнена из 11-ти слоев фибры толщиной 15 мм с наполнением из поролона толщиной 10 мм. Крепление сиденья и спинки к каркасу производится при помощи 6x60 мм. Высота - 810 мм. Ширина - 475 мм. Глубина - 515 мм. Без подлокотников. Максимальная нагрузка - 100 кг. Высота до сиденья - 470 мм. Ширина сиденья - 475 мм. Глубина сиденья - 515 мм. Ширина спинки - 475 мм. Высота спинки - 810. Тип спинки: на шарнирах. Сетевая стулья 3-х местная модель СА 32.01 предназначена для обслуживания административных помещений и соответствует требованиям ГОСТ 19917-93. Сетевая стулья изготовлены из стальных труб прямоугольного и круглого сечения. Каркасы стульев имеют S-образную форму, выполнены методом гибки. Сиденья и спинки изготовлены из стальной перфорированной пластины и закреплены на винтах шурупов при помощи электрогазовых сверел. Изделие имеет стойкое к механическим повреждениям антигипердеформационное покрытие, выполненное порошковой окраской или фирмами красками в электростатическом поле. Глубина - 476 мм. Ширина - 1417 мм. Высота - 810 мм. Вес, не более 20,9 кг. Конструкция неразборная. Цвет серый.	KP1 M601-10/1512 от 20.06.2024	13 950,00	1	1	1	1	KP1 M601-10/1524 от 21.06.2024	14 489,87	1	1	1	1	KP1 M601-10/1546 от 24.06.2024	15 061,82	1	1	1	1	KP1 M601-10/1555 от 24.06.2024	16 080,17	1	1	1	1	KP1 M601-10/1568 от 25.06.2024	15748,16	1	1	1	1
2	Стул	31.01.11.150	Стул для оформления приемных, учебных и лекционных аудиторий. Удобное сиденье, которое можно отрегулировать в нескольких положениях. Цвет обивки из чеховки – бежевый. Наполнение на хромированном металлическом каркасе с мягкой обивкой. Каркас секционный, имеет форму, что обеспечивает умеренно амортизацию, устойчивость и надежность конструкции. Стул состоит из металлической опоры, сиденья и спинки. Опора – прочный сварной металлический каркас, выполненный из круглой стальной трубы ø 25 мм, стенки 2,0 мм (поверх, выровнен, вырезан). На ножки установлены пластиковые опоры, которые обеспечивают устойчивость и защищают напольное покрытие от истирания. Подлокотники опираются на металлические планки, обеспечивая высокую жесткость поверхности. Лаконичное покрытие, обладающее высокой прочностью, устойчивостью к коррозии. Сиденье выполнено из ДСП толщиной 16 мм с наполнением из поролона толщиной 30 мм. Спинка выполнена из 11-ти слоев фибры толщиной 15 мм с наполнением из поролона толщиной 10 мм. Крепление сиденья и спинки к каркасу производится при помощи 6x60 мм. Высота - 810 мм. Ширина - 475 мм. Глубина - 515 мм. Без подлокотников. Максимальная нагрузка - 100 кг. Высота до сиденья - 470 мм. Ширина сиденья - 475 мм. Глубина сиденья - 515 мм. Ширина спинки - 475 мм. Высота спинки - 810. Тип спинки: на шарнирах. Сетевая стулья 3-х местная модель СА 32.01 предназначена для обслуживания административных помещений и соответствует требованиям ГОСТ 19917-93. Сетевая стулья изготовлены из стальных труб прямоугольного и круглого сечения. Каркасы стульев имеют S-образную форму, выполнены методом гибки. Сиденья и спинки изготовлены из стальной перфорированной пластины и закреплены на винтах шурупов при помощи электрогазовых сверел. Изделие имеет стойкое к механическим повреждениям антигипердеформационное покрытие, выполненное порошковой окраской или фирмами красками в электростатическом поле. Глубина - 476 мм. Ширина - 1417 мм. Высота - 810 мм. Вес, не более 20,9 кг. Конструкция неразборная. Цвет серый.	KP1 M601-10/1512 от 20.06.2024	7 000,00	1	1	1	1	KP1 M601-10/1524 от 21.06.2024	7 374,77	1	1	1	1	KP1 M601-10/1546 от 24.06.2024	7 665,87	1	1	1	1	KP1 M601-10/1555 от 24.06.2024	8 184,17	1	1	1	1	KP1 M601-10/1568 от 25.06.2024	8015,19	1	1	1	1
3	Сетевая стулья 3-х местная	31.01.11.150	Сетевая стулья 3-х местная модель СА 32.01 предназначена для обслуживания административных помещений и соответствует требованиям ГОСТ 19917-93. Сетевая стулья изготовлены из стальных труб прямоугольного и круглого сечения. Каркасы стульев имеют S-образную форму, выполнены методом гибки. Сиденья и спинки изготовлены из стальной перфорированной пластины и закреплены на винтах шурупов при помощи электрогазовых сверел. Изделие имеет стойкое к механическим повреждениям антигипердеформационное покрытие, выполненное порошковой окраской или фирмами красками в электростатическом поле. Глубина - 476 мм. Ширина - 1417 мм. Высота - 810 мм. Вес, не более 20,9 кг. Конструкция неразборная. Цвет серый.	KP1 M601-10/1512 от 20.06.2024	17 616,00	1	1	1	1	KP1 M601-10/1524 от 21.06.2024	18 297,74	1	1	1	1	KP1 M601-10/1546 от 24.06.2024	19 020,00	1	1	1	1	KP1 M601-10/1555 от 24.06.2024	20 305,96	1	1	1	1	KP1 M601-10/1568 от 25.06.2024	19886,7	1	1	1	1
4	Кресло офисное	31.01.11.150	Кресло офисное, с подлокотниками. Обивка ткань В - универсальный материал, состоящий из 100% синтетического волокна, черного цвета, неприхотливый в уходе. Наполнитель кресла - упругий поролон средней жесткости и гелевой набивки. Основание сиденья - прочный пластик в форме "cor". Максимальная нагрузка до 80 кг. Модель оснащена механизмом «Керлинг» - контактом, который позволяет регулировать высоту, наклона спинки и глубину посадки. Крестовина (пятиточечная) и подлокотники из пластика. Минимальная высота кресла - 920 мм. Максимальная высота кресла - 1050 мм. Ширина кресла - 560 мм. Минимальная высота до сиденья - 470 мм. Максимальная высота до спинки - 530 мм. Сиденье - 450 мм. Спинка - 650 мм. Спинка ширина - 430 мм. Спинка высота - 520 мм. Поставляется в разобранном виде.	KP1 M601-10/1512 от 20.06.2024	4 570,00	1	1	1	1	KP1 M601-10/1524 от 21.06.2024	4 746,86	1	1	1	1	KP1 M601-10/1546 от 24.06.2024	4 934,23	1	1	1	1	KP1 M601-10/1555 от 24.06.2024	5 267,84	1	1	1	1	KP1 M601-10/1568 от 25.06.2024	5 159,07	1	1	1	1

№ п/п	Наименование продукции	Код ОКПД2	Технические характеристики (сфера ГОСТ,ТУ, серт, размер)	Заказчик №1						Заказчик №2						Заказчик №3						Заказчик №4						Заказчик №5					
				Поставщик №1						Поставщик №2						Поставщик №3						Поставщик №4						Поставщик №5					
				Исполнение, №, дата	Цена, руб.	K ₁	K ₂	K ₃	K ₄	Исполнение, №, дата	Цена, руб.	K ₁	K ₂	K ₃	K ₄	Исполнение, №, дата	Цена, руб.	K ₁	K ₂	K ₃	K ₄	Исполнение, №, дата	Цена, руб.	K ₁	K ₂	K ₃	K ₄	Исполнение, №, дата	Цена, руб.	K ₁	K ₂	K ₃	K ₄
5	Кресло	31.01.11.130	Кресло из полиуретана из «железяки». Платформенные подлокотники с мягкими накладками, оббитыми кожзамом. Механика калупа Тон-пан с полноразмерной фиксацией кресла в рабочем положении. Регулируемая спинка по стандарту Sertanor D28 4550. Рулевая штанга ВРМА 5.1 - диаметр штока 11 мм, покрытие - нейлон. Каркас неметаллический. Панели вспененный полиуретан плотностью 22,25 кг/м³. Держатель секционного механизма 1190 мм. Ширина кресла - 670 мм. Высота сиденья - 530 мм. Глубина сиденья - 540 мм. Ширина спинки - 490 мм.	КП №6(1)-10/1512 от 20.06.2024	13 189(0)	1	1	1	1	КП №6(1)-10/1524 от 21.06.2024	13 699,41	1	1	1	1	КП №6(1)-10/1546 от 24.06.2024	14 240,16	1	1	1	1	КП №6(1)-10/1555 от 24.06.2024	15 202,38	1	1	1	1	КП №6(1)-10/1568 от 25.06.2024	14 889,96	1	1	1	1

¹См. не только статью Бессмертных в журнале "Воскресенье", но и статью "Воскресенье" в журнале Бессмертных.

Есть ли инновации, которые могут изменить ситуацию? Или же инновации не являются решением проблемы?

Будем не пренебрегать, при анализе посылку и в табличное значение α β

БЕЗЫ НЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОСЛУЖИТЬ

K_1 - Конт поправки на объем закупки

К. - Карт, выполняемый на усложненном уровне и графический полигон.

K₆ - К-ит пересчета на индекс Роста в случае цены со сроком давности более 6-ти месяцев

Заместитель главного врача по
экономическим вопросам —
начальник отдела

1000

D. B. Farnsworth

