

Технические характеристики товара

№ п/п	Наименование	Кол -во	Ед. изм.	Технические характеристики
1	Игла хирургическая нестерильная с пружинящим ушком (30 мм) 1/2 окружности	24	Штука	Наименование-Игла шовная, многоразового использования. Вид-хирургическая многоразовая. Форма-1/2 окружности. Рабочая часть-обратно-режущее. Характерные особенности-ДВОЙНОЕ пружинящее ушко. Общая длина,-30мм. Диаметр-1,1мм.
2	Игла хирургическая нестерильная с пружинящим ушком (65 мм) 1/2 окружности	24	Штука	Наименование-Игла шовная, многоразового использования. Вид-хирургическая многоразовая. Форма-1/2 окружности. Рабочая часть-обратно-режущее. Характерные особенности-ДВОЙНОЕ пружинящее ушко. Общая длина,-65мм. Диаметр-1,3мм.
3	Игла хирургическая нестерильная с пружинящим ушком (50 мм) 1/2 окружности	24	Штука	Наименование-Игла шовная, многоразового использования. Вид-хирургическая многоразовая. Форма-1/2 окружности. Рабочая часть-обратно-режущее. Характерные особенности-ДВОЙНОЕ пружинящее ушко. Общая длина,-50мм. Диаметр-1,1мм.
4	Игла хирургическая нестерильная с пружинящим ушком. (45 мм) 1/2 окружности	24	Штука	Наименование-Игла шовная, многоразового использования. Вид-многоразовый. Форма-1/2 окружности. Рабочая часть-обратно-режущее. Характерные особенности-ДВОЙНОЕ пружинящее ушко. Общая длина,-45мм. Диаметр-1,00мм.
5	Игла хирургическая нестерильная с пружинящим ушком (32 мм) 1/2 окружности	24	Штука	Наименование-Игла шовная, многоразового использования. Форма-1/2 окружности. Рабочая часть-обратно-режущее. Характерные особенности-ДВОЙНОЕ пружинящее ушко. Общая длина,-32мм. Диаметр-0,8мм.

6	Игла хирургическая нестерильная с пружинящим ушком (55 мм) 3/8 окружности	24	Штука	Наименование-Игла шовная, многоразового использования. Форма-3/8 окружности. Рабочая часть-обратно-режущее. Характерные особенности-ДВОЙНОЕ пружинящее ушко. Общая длина,-55мм. Диаметр-1,2мм.
7	Игла хирургическая нестерильная с пружинящим ушком (50 мм) 3/8 окружности	24	Штука	Наименование-Игла шовная, многоразового использования. Вид-хирургическая многоразовая. Функциональное назначение-для сшивания кожи, мышц, сухожилий. Форма-3/8 окружности. Рабочая часть-обратно-режущее. Характерные особенности-ДВОЙНОЕ пружинящее ушко. Общая длина,-50мм. Диаметр-1,1мм.
8	Игла хирургическая нестерильная с пружинящим ушком (45 мм) 3/8 окружности	24	Штука	Наименование-Игла шовная, многоразового использования. Форма-3/8 окружности. Рабочая часть-обратно-режущее. Характерные особенности-ДВОЙНОЕ пружинящее ушко. Общая длина,-45мм. Диаметр-1мм.
9	Игла хирургическая нестерильная с пружинящим ушком (35 мм) 3/8 окружности	24	Штука	Наименование-Игла шовная, многоразового использования. Форма-изогнутая 3/8 окружности. Рабочая часть-обратно-режущее. Характерные особенности-ДВОЙНОЕ пружинящее ушко. Общая длина,-35мм. Диаметр-1,2мм.
10	Игла хирургическая нестерильная с пружинящим ушком (36 мм) 1/2 окружности	24	Штука	Наименование-Игла шовная, многоразового использования. Вид-хирургическая многоразовая. Форма-1/2 окружности. Рабочая часть-обратно-режущее. Характерные особенности-ДВОЙНОЕ пружинящее ушко. Общая длина,-36мм. Диаметр-0,6мм.
11	Игла хирургическая нестерильная с пружинящим ушком (52 мм) 3/8 окружности	24	Штука	Наименование-Игла шовная, многоразового использования. Форма-3/8 окружности. Рабочая часть-обратно-режущее. Характерные особенности-ДВОЙНОЕ пружинящее ушко. Общая длина,-52мм. Диаметр-1,1мм.

12	Игла хирургическая нестерильная с пружинящим ушком (38 мм) 3/8 окружности	24	Штука	Наименование-Игла шовная, многоразового использования. Вид-многоразовый. Форма-3/8 окружности. Рабочая часть-обратно-режущее. Характерные особенности-ДВОЙНОЕ пружинящее ушко. Общая длина,-38мм. Диаметр-0,9мм.
13	Игла хирургическая нестерильная с пружинящим ушком (80 мм) 1/2 окружности	24	Штука	Наименование-Игла шовная, многоразового использования. Форма-1/2 окружности. Рабочая часть-обратно-режущее. Характерные особенности-ДВОЙНОЕ пружинящее ушко. Общая длина,-80мм. Диаметр-1,8мм.
14	Игла хирургическая нестерильная с пружинящим ушком (55 мм) 1/2 окружности	24	Штука	Наименование-Игла шовная, многоразового использования. Форма-1/2 окружности. Рабочая часть-обратно-режущее. Характерные особенности-ДВОЙНОЕ пружинящее ушко. Общая длина,-55мм. Диаметр-1,6мм.
15	Игла хирургическая нестерильная с пружинящим ушком (21 мм) 1/2 окружности	24	Штука	Наименование-Игла шовная, многоразового использования. Вид-хирургическая многоразовая. Форма-изогнутая 1/2 окружности. Рабочая часть-обратно-режущее. Характерные особенности-ДВОЙНОЕ пружинящее ушко. Общая длина,-21мм. Диаметр-0,5мм. Марка стали-коррозиестойкий Wnr. 1.4028 AISI 420 состав: C:0,31% Si:0,39% Mn0,52% P:0,02% S:0,002% Cr:13,3%, Ni:0,17%. Гибкость/прочность-HV 4700- 6000 N/mm2.
16	Иглы хирургические нестерильные с пружинящим ушком (45 мм) 1/2 окружности Диаметр-0,7мм	24	Штука	Наименование-Игла шовная, многоразового использования. Форма-1/2 окружности. Рабочая часть-круглое. Характерные особенности-ДВОЙНОЕ пружинящее ушко. Общая длина,-45мм. Диаметр-0,7мм.

17	Иглы хирургические нестерильные с пружинящим ушком (30 мм) 1/2 окружности Диаметр-0,6мм	24	Штука	Наименование-Игла шовная, многоразового использования. Вид-многоразовый. Форма-1/2 окружности. Рабочая часть-колющая. Характерные особенности-ДВОЙНОЕ пружинящее ушко. Общая длина,-30мм. Диаметр-0,6мм. Марка стали-коррозиестойкий Wnr. 1.4028 AISI 420 состав: C:0,31% Si:0,39% Mn0,52% P:0,02% S:0,002% Cr:13,3%, Ni:0,17%. Гибкость/прочность-HV 4700- 6000 N/mm2.
18	Иглы хирургические нестерильные с пружинящим ушком (36 мм) 3/8 окружности	24	Штука	Наименование-Игла шовная, многоразового использования. Вид-хирургическая многоразовая. Рабочая часть-круглое. Характерные особенности-ДВОЙНОЕ пружинящее ушко. Форма-3/8 окружности. Общая длина,-36мм. Диаметр-0,6мм.
19	Иглы хирургические нестерильные с пружинящим ушком (80 мм)	24	Штука	Форма-прямые. Рабочая часть-режущее. Характерные особенности-пружинящее ушко. Общая длина,-80мм. Диаметр-1мм.
20	Иглы хирургические нестерильные с пружинящим ушком (55 мм) тип «перо»	24	Штука	Наименование-Игла хирургическая. Функциональное назначение-для сшивания кожи, мышц, сухожилий. Вид-многоразовый. Форма-прямая тип "перо". Рабочая часть-круглое. Характерные особенности-ДВОЙНОЕ пружинящее ушко. Общая длина,-55мм. Диаметр-0,8мм. Марка стали-коррозиестойкий Wnr. 1.4028 AISI 420 состав: C:0,31% Si:0,39% Mn0,52% P:0,02% S:0,002% Cr:13,3%, Ni:0,17%. Гибкость/прочность-HV 4700- 6000 N/mm2. Обработка-электрополировка. Стерилизация-паровым методом (автоклав) или газовым методом (сухожаровой шкаф) 120/180град. Упаковка (тара)-герметичная полиэтиленовая пленка толщиной 0,08мм по ГОСТ 10354-82 с указанной информацией согласно ГОСТ 25981-83: товарный знак/ наименование предприятия и страны производителя , идентификационный каталожный номер,

				условное обозначение иглы (профиль, размер), число упакованных игл. Пакет должен быть заварен. Стандарт качества-DIN EN ISO 13485:2003, EU Directive 93/42.
21	Игла хирургическая нестерильная с пружинящим ушком (32 мм) крючкообразная	24	Штука	Наименование-Игла шовная, многоразового использования. Функциональное назначение-для сшивания кожи, мышц, сухожилий. Вид-многоразовый. Форма-прямая с сильноизогнутым концом (крючкообразная). Рабочая часть-обратно-режущее. Характерные особенности-ДВОЙНОЕ пружинящее ушко. Общая длина,-32 мм. Диаметр-0,80 мм. Марка стали-коррозиестойкий Wnr. 1.4028 AISI 420 состав: C:0,31% Si:0,39% Mn0,52% P:0,02% S:0,002% Cr:13,3%, Ni:0,17%. Гибкость/прочность-HV 4700- 6000 N/mm2. Обработка-электрополировка. Дополнительные особенности-Ширина режущих ребер игл на длине 2-2,5 исходного диаметра иглы: для игл диаметром менее 0,2мм не должно превышать 0,020мм, для игл диаметром более 0,2мм- 0,033мм согласно ГОСТ 25981-83 п.2.9. Шероховатость поверхностей игл не должны превышать значений по ГОСТ 2789-73. На внутренних поверхностях ушек игл не должно быть заусенцев, острых кромок, повреждающих или рвущих шовный материал. Дужки пружинящего ушка должны быть упругими согласно ГОСТ-25981-83. Стерилизация-паровым методом (автоклав) или газовым методом (сухожаровой шкаф) 120/180град. Упаковка (тара)-герметичная полиэтиленовая пленка толщиной 0,08мм по ГОСТ 10354-82 с указанной информацией согласно ГОСТ 25981-83: товарный знак/ наименование предприятия и страны производителя, идентификационный каталожный номер, условное обозначение иглы (профиль, размер), число упакованных игл. Пакет должен быть заварен. Стандарт качества-DIN EN ISO 13485:2003, EU Directive 93/42.

22	Степлер сшивающий хирургический с принадлежностями	1	Штука	Линейный сшивающе-режущий степлер 60 мм с ножом для прошивания стандартных тканей путем наложения двух двойных рядов титановых скобок в шахматном порядке, с одновременным рассечением ткани между парными рядами скобочного шва. Степлер перезаряжается 7 раз взаимозаменяемыми картриджами для степлера 60 мм зеленого цвета (для плотных тканей), синего цвета (для стандартных тканей) с общим количеством прошиваний – 8 раз. Поставляется заряженным. Оснащен замком безопасности, механизмом контроля зазора между картриджами, кнопкой, препятствующей выскальзыванию тканей из браншей в момент прошивания. Степлер предварительно заряжен картриджем, используется с взаимозаменяемыми картриджами для разной плотности ткани Перезаряжается в одной операции не менее 7 раз Степлер состоит из двух частей – бранши с запирающим рычагом и бранши с картриджем со встроенным крепёжным механизмом, замыкающихся при помощи автоматического замка. Обе бранши имеют плечики для удобства использования степлера. Степлер заряжен одноразовым картриджем синей цветовой маркировки с интегрированным лезвием, которое изготовлено из высокопрочной стали 400 серии, и активируется рычагом прошивания. Лезвие цельнолитое, вмонтировано в рычаг прошивания в дистальной части картриджа. Картридж имеет цельнолитое металлическое основание, в проксимальную часть которого интегрирован пластиковый слот для скоб с их толкателем. Количество титановых скобок в картридже (со съёмной предохранительной пластиной), расположенных в два двойных ряда в шахматном порядке ≥ 60 шт Диаметр проволоки: $\geq 0,23$ и $\leq 0,26$ мм Ширина коронки скобки: $\geq 3,0$ мм Длина ножки открытой скобки: $\geq 3,8$ и $\leq 4,0$ мм Высота закрытой скобки: $\leq 1,5$ мм Длина шва: ≥ 60 и ≤ 65 мм Длина линии разреза: ≥ 55 и ≤ 59 мм Стерильный, предназначен для использования у одного пациента.
----	--	---	-------	--

				Не подлежит повторной стерилизации
23	Картридж для линейного сшивающего степлера с ножом	20	Штука	Картридж для линейного сшивающего степлера с ножом, 60 мм, для стандартной ткани, цвет синий. Количество титановых скобок в картридже (со съемной предохранительной пластиной), расположенных в два двойных ряда в шахматном порядке ≥ 60шт Наличие интегрированного в картридж лезвия, которое изготовлено из высокопрочной стали 400 серии, и активируется рычагом прошивания. Лезвие цельнолитое, вмонтировано в рычаг прошивания в дистальной части картриджа (что обеспечивает стабилизацию лезвия и позволяет работать степлером без рывков и заеданий). Картридж имеет цельнолитое металлическое основание, в проксимальную часть которого интегрирован пластиковый слот для скоб с их толкателем (что обеспечивает жесткость соединения изделий без возможности выпадения картриджа в момент репозиции тканей). Наличие механизма контроля зазора между тканями. Наличие встроенного механизма для блокирования степлера при

				использованном картридже. Наличие кнопки, препятствующей выскальзыванию тканей из браншей в момент прошивания. Диаметр проволоки: $\geq 0,23$ и $\leq 0,26$ мм Ширина коронки скобки: $\geq 3,0$ мм Длина ножки открытой скобки: $\geq 3,8$ и $\leq 4,0$ мм Высота закрытой скобки: $\leq 1,5$ мм Длина шва: ≥ 60 и ≤ 65 мм Длина линии разреза: ≥ 55 и ≤ 59 мм Стерильный, предназначен для использования у одного пациента. Не подлежит повторной стерилизации.
24	Ножницы остроконечные вертикально-изогнутые 140 мм	4	Штука	Ножницы хирургические общего назначения, многоразового использования. Общая длина инструмента 140 мм. Лезвия изогнутый с двумя острыми концами. Длина лезвий 52 мм. Лезвия усилены твердым сплавом на основе карбида вольфрама. Толщина в месте соединений двух частей 3,8 мм. Рукоятки кольцеватого типа. Маркировка колец выполнена золотистым цветом. Лазерная маркировка с указанием наименования производителя, артикула и индивидуального номера партии изделия. Материал изготовления нержавеющей сталь.
25	Зажим кровоостанавливающий 1х2 зубый	10	Штука	Зажим артериальный. Общая длина инструмента 240 мм. Бранши прямые. Длина бранш 88 мм. Поперечная насечка на внутренней поверхности бранш. Дистальная часть бранш содержит зубцы 1х2. Ширина дистальной части бранш в сомкнутом состоянии 4,2 мм. Соединение бранш выполнено по типу "закрытый замок". Толщина в месте соединений двух частей 6 мм. Наличие кремальеры. Рукоятки прямые, кольцеватого типа. Лазерная маркировка с указанием наименования производителя, артикула и индивидуального номера партии изделия. Материал изготовления нержавеющей сталь.

26	Щипцы для удержания тканей и органов	4	Штука	Общая длина инструмента 250 мм. Бранши прямые с рабочей частью петлеобразной формы. Длина бранш 87 мм. Длина рабочей части 24,5 мм. Ширина рабочей части 19 мм. Толщина дистальной части бранш в сомкнутом состоянии 4,5 мм. Рабочая часть бранш содержит атравматическую нарезку по De Bakey (автор). Соединение бранш выполнено по типу "закрытый замок". Ширина в месте соединений двух частей 5,5 мм. Рукоятки кольцеватого типа с кремальерой 4х4 зуба. Лазерная маркировка с указанием наименования производителя, артикула и индивидуального номера партии изделия. Материал изготовления нержавеющей сталь.
27	Иглодержатель с твердосплавными вставками 27cm TC	5	Штука	Иглодержатели с твердосплавными вставками. Общая длина инструмента 270 мм. Длина бранш 30 мм. Бранши усилены твердосплавными вставками на основе карбида вольфрама с крестообразной насечкой. Длина твердосплавных вставок 18 мм. Ширина дистальной части бранш 5,0 мм. Толщина дистальной части бранш 2,7 мм. Соединение бранш выполнено по типу "закрытый замок". Наличие кремальеры. Маркировка колец выполнена золотистым цветом. Лазерная маркировка с указанием наименования производителя, артикула и индивидуального номера партии изделия. Материал изготовления нержавеющей сталь.
28	Иглодержатели с твердосплавными вставками 23.5cm TC	5	Штука	Иглодержатели с твердосплавными вставками. Общая длина инструмента 235 мм. Длина бранш 22 мм. Бранши delicate усилены твердосплавными вставками на основе карбида вольфрама с крестообразной насечкой. Ширина дистальной части бранш 1,5 мм. Толщина дистальной части бранш 2,0 мм. Соединение бранш выполнено по типу "закрытый замок". Наличие кремальеры. Маркировка колец выполнена золотистым цветом. Лазерная маркировка с указанием наименования производителя, артикула и индивидуального номера партии изделия. Материал изготовления нержавеющей сталь.

29	Отсасывающие трубки угловые	5	Штука	Трубка аспирационная. Общая длина инструмента 310 см. Рабочая часть в виде трубки с плавным изгибом. Длина рабочей части 180 мм. Диаметр рабочей части 10 мм. Рукоять цилиндрической формы с насечкой и разъемом для подсоединения трубок в проксимальном окончании. Диаметр рукояти 15,0 мм. Материал изготовления нержавеющая сталь.
30	Ножницы хирургические	10	Штука	Ножницы хирургические общего назначения, многоразового использования. Общая длина инструмента 185 мм. Лезвия тупоконечные, изогнутые. Длина лезвий 65 мм. Высота подъема кончиков от плоскости 16 мм. Ширина дистальной части лезвий в сомкнутом состоянии 7 мм. Толщина дистальной части лезвий в сомкнутом состоянии 3 мм. Толщина в месте соединений двух частей 6,25 мм. Рукоятки кольцеватого типа. Лазерная маркировка с указанием наименования производителя, артикула и индивидуального номера партии изделия. Материал изготовления нержавеющая сталь.
31	Зажим лигатурный длина 140 мм	2	Штука	Зажим лигатурный. Общая длина инструмента 280 мм. Бранши с изгибом на 90°. Длина бранш 27,0 мм. Поперечная насечка на рабочей поверхности бранш. Ширина дистальной части бранш в сомкнутом состоянии 2,7 мм. Толщина дистальной части бранш в сомкнутом состоянии 2,1 мм. Соединение бранш выполнено по типу "закрытый замок". Наличие кремальеры. Лазерная маркировка с указанием наименования производителя, артикула и индивидуального номера партии изделия. Материал изготовления нержавеющая сталь.
32	Ретрактор	1	Штука	Ретрактор абдоминальный, самоудерживающийся, нефиксируемый. Общая длина инструмента 170 мм. Особенности конструкции: вспомогательный. Ретрактор седловидной формы. Длина рабочей части 45 мм. Ширина рабочей части 80 мм. Рукоятка плоская с поперечным сечением заканчивается двумя полукольцами и кольцом. Лазерная маркировка с указанием наименования производителя, артикула и индивидуального номера партии изделия. Материал изготовления нержавеющая сталь. Лазерная маркировка с указанием наименования производителя, артикула и индивидуального номера партии изделия.

33	Пинцет хирургический	2	Штука	Пинцет хирургический микрохирургический. Общая длина инструмента 178 мм. Рабочая платформа удлиненная игольчатого типа. Длина рабочей платформы 6,0 мм. Ширина дистальной части бранш в сомкнутом состоянии 0,4 мм. Толщина дистальной части бранш в сомкнутом состоянии 0,3 мм. Рукоятки прямые, круглой формы с перекрестной насечкой и плоским хвостовиком в проксимальной части. Диаметр рукояти у основания 8,0 мм. Инструмент имеет ровное анодное покрытие. Материал изготовления титановый сплав ВТ16.
34	Пинцет для шовных операций	5	Штука	Общая длина инструмента 150 мм. Рабочая часть бранш прямая, содержит боковое окно с сквозной прорезью и поперечную насечку. Длина насечки 27 мм. Ширина дистальной части бранш в сомкнутом состоянии 6,5 мм. Размер окна 3,0 мм. Поперечная противоскользкая нарезка в месте захвата. Толщина инструмента в месте захвата 3,0 мм. Материал изготовления нержавеющей сталь. Лазерная маркировка с указанием наименования производителя, артикула и индивидуального номера партии изделия.
35	Расширитель нейрохирургический	1	Штука	Ранорасширитель самоудерживающийся. Общая длина инструмента 125 мм. Бранши с изгибом по форме лиры, в дистальной части имеют быстросъемное шарнирное крепление позволяющее менять рабочие части под функциональные цели при операции. Шарнирное соединение рабочих частей позволяет им вращаться вокруг собственной оси с целью расширения поверхности захвата. Первая сменная рабочая часть (2 шт) : острая, 3-х зубчатая; длина зубцов 15 мм; ширина рабочей части 17 мм. Вторая сменная рабочая часть (2 шт): тупая, 3-х зубчатая; длина зубцов рабочей части 17,0 мм; Ширина рабочей части 17 мм. Третья сменная рабочая часть (2 шт): острая, 5-ти зубчатая; длина зубцов рабочей части 15 мм ; ширина рабочей части 31,5 мм. Четвертая сменная рабочая часть (2 шт): тупая, 5-ти зубчатая; длина зубцов рабочей части 15 мм ; ширина рабочей части 31,5 мм. Винтовой механизм фиксации положения бранш. Материал изготовления нержавеющей сталь. Лазерная маркировка с указанием наименования производителя, артикула и индивидуального номера партии изделия.

Поставка товара производится партиями по заявкам Покупателя. Срок исполнения каждой заявки на поставку должен составлять не более 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Поставщиком заявки от Покупателя направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер». Поставщик вправе произвести досрочную поставку партии Товара, указанного в заявке Покупателя.

Гарантийный срок для товара составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Покупателем (представителем Покупателя) товарной накладной формы ТОРГ-12/ Универсального передаточного документа (УПД).

Инженер 1 категории



подпись

/В.В. Самсонов /

ФИО